

ORCA

Luminarias para espacios húmedos



Áreas de aplicación

- Áreas de envío o embalaje
- Ideal para instalaciones y almacenes industriales
- Talleres, garajes, áreas de almacenamiento cubierto en exteriores

Beneficios del producto

- Alta resistencia a los impactos
- Instalación sencilla
- Apta para su uso en condiciones de humedad gracias a su alto tipo de protección

Características del producto

- Luminarias de pared y techo
- Tipo de protección: IP65
- Clase de protección: I
- Resistencia a golpes: IK08
- Temperatura de funcionamiento: -20...35 °C
- Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 °C)
- Temperatura del color: 4.000 K
- Índice de reproducción cromática R_a : > 80

IP 65

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos				Datos técnicos de iluminación				
	Modo de funcionamiento	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Temperatura de color [AGMP]	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Simetría, primaria			
ORCA 4000 lm 1274 mm	N/A N/A	35,5 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 K	4000 lm	>80	haz ancho	simétrico			
ORCA 5900 lm 1574 mm	N/A N/A	51 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 K	5900 lm	>80	haz ancho	simétrico			
Descripción del producto	Dimensiones y peso			Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Capacidades					
	Largo	Ancho	Alto	Material del cuerpo	Material cobertura	Margen de temperatura ambiente	Tipo de montaje						
ORCA 4000 lm 1274 mm	1274 mm	84,0 mm	100,0 mm	PC	PC	-20...+35 °C	montaje en superficie/montaje suspendido						
ORCA 5900 lm 1574 mm	1574 mm	84,0 mm	100,0 mm	PC	PC	-20...+35 °C	montaje en superficie/montaje suspendido						
Descripción del producto	Certificados & Normas			Categorías específicas del país				Referencia para pedido					
	Tipo de sujeción	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección	Protección contra ignición y fuego	Clase protección IK (resistencia golpes)							
ORCA 4000 lm 1274 mm	-	borne, 3 polos, máx. 2,5mm ²	SK I (protección)	IP65	D	IK08	ORCA,wd,LED4000						

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Tipo de sujeción	Tipo de conexión	Certificados & Normas				Categorías específicas del país	Referencia para pedido	
			Tipo de protección	Tipo de protección	Protección contra ignición y fuego	Clase protección IK (resistencia golpes)			
por puesta a tierra)									
ORCA 5900 lm 1574 mm	-	borne, 3 polos, máx. 2,5mm ²	SK I (protección por puesta a tierra)	IP65	D	IK08		ORCA,wd,LED5900	

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.