

Descripción




- Final de carrera metálico con cabeza de plástico
- 3 entradas de cable
- Intensidad de utilización: AC15-2.5A 400 Vac
DC13-3A 24 Vdc
- Cuerpo 50 mm
- Protección: IP66
- Rango de temperatura: entre -25°C y 70°C
- Normativas: CEI EN 60947-5-1, EN 1088
CEI EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 n.14


Tipos disponibles
Ejem. de Referencia:
DM1T10Z11
Tipo entrada de cables


- 1 PG13.5
- 2 1/2" NPT
- 3 PG11
- 4 M16x1.5
- 5 M20x1.5

Tipo de cabezal

- | | |
|---|--|
| Z11 (1NA + 1NC) apertura rápida | Z02 (2NC) apertura rápida |
| X11 (1NA + 1NC) apertura lenta escalada | Y11 (1NA + 1NC) apertura lenta con cruce |
| W02 (2NC) apertura lenta simultánea | W20 (2NA) apertura lenta simultánea |

Tipo de contactos

Tipo de cabezal
Contacto apertura forzosa

T10


Pulsador de nylon

T11



Pulsador de acero


T12


Pulsador con rueda
de acero
Ø 10.5


T13

Pulsador de acero
con rueda de nylon
Ø 10.5

T14

Pulsador de acero
con protección
anti-polvo


T30

Pulsador y rueda
de nylon
Ø 12.5


T31

Pulsador de
acero y rueda de
nylon Ø 12.5


T35

Pulsador de acero y
rueda de nylon
Ø 10.5 con
protección anti-polvo

T38

Palanca ajustable de
acero con rodillo de
nylon Ø 22


T39

Palanca de acero
ajustable con rueda
de nylon Ø 22
protección del polvo


T41

Palanca con rueda
de nylon
Ø 18


T42

Palanca con rueda
de caucho
Ø 45


T45


Palanca dobrada
con rueda de
nylon Ø 18


T51

Palanca ajustable
con rueda de
nylon Ø 18

T52

Palanca
ajustable con
rueda de
caucho Ø 45

T71

Varilla de acero
inoxidable
Ø 3


T72

Varilla de fibra
de vidrio
Ø 3


T73

Varilla de nylon
Ø 6

T74

Varilla de fibra
de vidrio
Ø 6

T75

Barra de acero
cuadrada
3x3

T91

Actuador multi-
direccional con
resorte de acero
inoxidable

T92

Actuador multidirecc.
de nylon
con resorte de
acero inoxidable

T98


Tirador con anilla