

Descripción

- Montaje sobre mesa o pared
- Carcasa de plástico
- Tamaños de pantalla 15" y 17"
- Opción de pantalla no táctil en el de 17"
- Entradas analógica y digital
- Alimentación de 100-240 Vac ó 12 Vdc (60W)



Opciones de configuración de VISION 151 S DUO MONITOR

Básica	LCD 15" TFT XGA 1024x768, colores:16M, pantalla táctil, Alimentación 220 Vac.
Pantalla táctil	Si, tecnología resistiva de 5 hilos, interface serie RS232, DB9F
	Si, tecnología resistiva de 5 hilos, interface USB estándar tipo B
Area de visión	(H) 304,1 x (V) 228,1 mm
Especificaciones ópticas	Pixel pitch 0,297x0,297, Luminosidad 250 cd/m2, con TOUCH 200 cd/m2, 4 backlight 50.000h MTBF
	Angulos de visión 140° H y 105° V, contraste 500 (típico), Sensor para autoajuste del brillo de la pantalla
Colores	16,2 millones
Resolución	1024x768 @60, 70, 75 Hz - 800x600 @ 56, 60, 72, 75 Hz - 720x350 @ 70 Hz - 640x480 @ 60, 72, 75 Hz
Alimentación	100-240 Vac/50-60Hz, preparado para alimentador 12 Vdc, 5A, 60W
Entrada de video	Analógica RGB (VGA) y DVI-D
	Formato SVGA/XGA
Carcasa	Color Negro, sobremesa (la inclinación vertical se puede ajustar desde -5° a +90°), preinstalación para colgar de la pared
Protección frontal	IP65
Temperatura	Trabajo: 0° ~ +50°C, Almacenamiento: -20° ~ +60°C
Humedad relativa	90% (sin condensación)
Función de audio	Altavoces 2x5W
Conexiones externas	VGA D SUB, DVI-D, RS232 DB9F, USB estándar tipo B, Alimentación 220 Vac, conxión 12 Vdc
Dimensiones - Peso	Sin base: 380x292x60 mm, Con base: 380x316x292 mm - Sin base: 3,7 Kgs. Con base: 5,2 Kgs.
Certificaciones	UL, C-UL, FCC, CE

Opciones de configuración de VISION 171T DUO MONITOR

Básica	LCD 17" TFT SXGA 1280x1024, colores:16M, pantalla táctil, Alimentador externo 220 Vac.-->12 Vdc
Pantalla táctil	No
	Si, tecnología resistiva (ELO) de 5 hilos, interface serie RS232, DB9, con 1,8 m de cable serie
	Si, tecnología resistiva (ELO) de 5 hilos, interface USB, con 2 m de cable USB
Alimentación	12 Vdc
Carcasa	Sobremesa (la inclinación vertical se puede ajustar desde -5° a +90°), preinstalación para colgar de la pared
Protección frontal	IP65
Temperatura de trabajo	10° ~ +40°C
Temperatura de almacén	-30° ~ +60°C
Humedad relativa	80% (sin condensación)
Función de audio	Altavoces 2x5W
Interfaces traseros	1xVGA analógico DB15 hembra cable de 1,8m, 1xRS232 DB9 (para controlador pantalla táctil) cable 1,8m y
	1xUSB (para controlador pantalla táctil) cable 1,8m, 1xDVI-D cable 1,8m
Especificaciones ópticas	Pixel pitch 0,264x0,264, Luminosidad 350 cd/m2, 4 backlight 50.000h MTBF
	Angulos de visión 140° H y 130° V, contraste 500 (típico), Sensor para autoajuste del brillo de la pantalla
Dimensiones	418x401x267 mm
Peso	9 Kgs.

Croquis
