

Lámpara led compacta.

De fácil instalación, robusta y resistente, con estructura de aluminio anodizado, confiable y garantizada. Disponible en versiones con 3-6-9 ledes.


Flujo luminoso concentrado según la necesidad, gracias a un sistema de lentes a 8°-25°-40°, que permite una iluminación de precisión, eliminando el efecto de deslumbramiento. Especialmente indicada para la iluminación sobre taladros, tornos, máquinas para orfebrería.



Usos:

- Tornos
- Taladros
- Fresadoras
- Control moldería
- Mesas de trabajo
- Máquinas para orfebrería

	A	B
BC3	Ø64	86
BC6	Ø64	86
BC9	Ø90	101



Características eléctricas	TOOL BC3	TOOL BC6	TOOL BC9
Alimentación	230V or 24Vdc	230V or 24Vdc	230V or 24Vdc
Potencia	6 W	12 W	18 W
Corriente	500 mA	500 mA	500 mA
Grado de protección		IP65	
Características ópticas			
Tipo de led	3 Power LED	6 Power LED	9 Power LED
Duración del led		50.000 h	
Flujo del haz (1 mt de altura)	610 lux	1440 lux	1370 lux
Color luz		5000 K - CRI75	
Lentes		8° - 25° - 40°	
Características mecánicas			
Estructura	Aluminio anodizado - Vidrio templado esp. 4mm		
Cobertura/Vidrio	integrado (24 Vdc) o externo (230 V)		
Fijación	4 tornillos or CLAMP04		
Cable	1500mm - Neopreno		